

Referência Rex nº	Dimensões - mm									Limite de Resistência à Tração mín. kgf	Peso kg/m
	Passo		Distância entre Placas mín. b1	Diâmetro do rolo máx. d1	Largura Total b2 máx.		Placas Laterais		Diâmetro do Pino máx. d2		
					Rebitado	Contrapinado	Altura máx. h	Espessura e			
	pol.	mm									
40					16,70	18,50				1410	0,59
40-2	1/2	12,70	7,92	7,92	31,70	32,70	12,06	1,52	3,96	2820	1,16
40-3					46,10	47,40				4230	1,74
40-4					60,60	61,70				5640	2,44
50					21,00	22,70				2220	1,04
50-2					38,80	40,70				4440	2,08
50-3	5/8	15,87	9,52	10,16	57,00	59,20	15,08	2,03	5,08	6660	3,18
50-4					75,20	76,40				8840	4,04
50-5					93,50	95,60				11050	5,11
50-6					111,20	113,40				13260	6,16
60					25,50	28,00				3180	1,55
60-2					48,10	50,70				6360	3,05
60-3					71,00	73,50				9540	4,55
60-4	3/4	19,05	12,70	11,91	93,80	96,50	18,09	2,39	5,94	12720	5,65
60-5					116,68	117,12				15900	6,99
60-6					139,40	142,10				19080	8,33
80					32,50	36,20				5670	2,71
80-2					62,00	66,40				11340	5,36
80-3					91,40	95,80				17010	8,01
80-4	1	25,40	15,87	15,87	120,70	124,30	24,13	3,17	7,92	22640	9,97
80-5					150,00	153,60				28300	12,05
80-6					179,00	183,00				33960	14,43
100					40,10	45,20				8850	3,95
100-2					76,30	81,40				17700	7,89
100-3					112,00	117,30				26550	11,60
100,4					147,90	151,50				35360	15,47
100-5	1.1/4	31,75	19,05	19,05	184,94	188,51	30,16	3,96	9,52	44200	19,04
100-6					218,80	222,90				53040	22,91
120					50,00	55,30				12700	5,69
120-2					95,50	120,00				25400	11,45
120-3					140,90	147,50				38100	17,05
120-4	1.1/2	38,10	25,40	22,22	186,30	191,40	36,19	4,75	11,10	50960	23,21
120-5					231,80	236,80				63700	29,16
120-6					277,20	282,30				76440	34,96
140					53,70	59,10				17240	7,32
140-2					102,60	109,40				34480	13,45
140-3					151,40	158,20				51720	22,32
140-4	1.3/4	44,45	25,40	25,40	200,30	205,40	42,22	5,56	12,70	69360	27,37
140-5					248,60	254,30				86700	34,07
140-6					298,00	303,40				104040	40,77
160					64,50	69,60				22680	10,04
160-2	2	50,80	31,75	28,57	124,10	130,50	48,26	6,35	14,27	45360	20,13
160-3					182,30	188,70				68040	30,12
160-4					240,80	245,70				90600	36,90
200					77,80	84,00				35390	16,50
200-2	2.1/2	63,50	38,10	39,67	149,60	155,80	60,32	7,92	19,84	70780	32,80
200-3					221,10	227,00				106170	49,20
200-4					280,78	303,21				141560	64,28